

Bâche d'ensilage **AFOLEN**[®]

La bâche d'ensilage **AFOLEN**[®] est produite au moyen d'additifs spécifiques. Grâce à ses bonnes qualités mécaniques est la stabilisation UV de 12 mois elle permet à l'agriculteur de protéger son fourrage précieux. Nous offrons notre bâche d'ensilage **AFOLEN**[®] blanche aussi sous forme de bâche d'ensilage certifiée DLG (société allemande d'agriculture).

| | |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Matériau : | PE-LD |
| Structure du film : | film coextrudé tricouche |
| Epaisseurs : | 150 µm et 200 µm |
| Largeurs : | 4 m - 16 m |
| Longueurs : | 50 m rouleaux géants sur demande |
| Coloris : | blanc/blanc noir/blanc vert/noir/blanc |

Caractéristiques mécaniques :

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Essai de perforation selon ASTM D1709 | > 300 g | |
| Résistance à la traction en N/mm ² selon EN ISO 527 | longitud. 21 | transv. 20 |
| Elongation à la rupture en % selon EN ISO 527 | longitud. >500 | transv. >650 |

stabilité UV de 12 mois

