

Паронепроницаемая плёнка AFOTHERM® CE

В соответствии с действующими Правилами теплоизоляции в Германии конструкции крыш требуется изолировать изоляционными материалами с различными свойствами. Как правило применение находят паронепроницаемые плёнки.

Паронепроницаемые плёнки пригодны для использования в вентилируемых и в невентилируемых конструкциях крыш. Плёнки обладают высокой прочностью и удобны в обращении.

Паронепроницаемые плёнки **AFOTHERM®** соответствуют как определениям DIN EN 13984:2013 Изоляционные полотна - Полимерные и эластомерные изоляционные полотна - Определение и свойства, категория пожарной безопасности E.

Необходимые производственные процессы соответствуют действующим в Евросоюзе положениям о материалах для строительства, соответствующие сертификатам испытаний, декларации и паспорта имеются в наличии и могут быть получены по запросу.

Паронепроницаемые плёнки **AFOTHERM®** защищают конструкции крыш и изоляцию от внедрения водяных паров.

Величина защитного действия определяется значением S_d . Значения S_d могут быть разными в зависимости от типа и толщины плёнки.

Выпускаются следующие типы паронепроницаемых плёнок **AFOTHERM®** :

паронепроницаемая плёнка
AFOTHERM® Standard


200 мкм - значение $S_d > 100$ м
250 мкм - значение $S_d > 120$ м
300 мкм - значение $S_d > 150$ м
400 мкм - значение $S_d > 200$ м

паронепроницаемая плёнка
AFOTHERM® Super Plus

160 мкм - значение $S_d > 100$ м

Все паронепроницаемые плёнки **AFOTHERM®** имеют следующие стандартные параметры:

Материал:	полиэтилен низкого давления (LDPE)
Ширина:	2 м и 4 м, в сложенном виде
Длина:	25 м и 50 м
Цвет:	синяя, белая



По желанию возможны специальные размеры.

